Triturador de doble eje

Dos rotores de corte enfrentados trabajan a baja velocidad para reducir residuos plásticos voluminosos. Es una etapa de pretrituración para facilitar el transporte y alimentar procesos de molienda o lavado. Tres anchos de trabajo permiten elegir la cámara según las dimensiones del residuo.



Acabado Metamachinery · PLC + HMI

DATOS DE SELECCIÓN	800T	1000	1200
Ancho de rotor (mm)	**800**	**1000**	**1200**
Motores base (kW)	**2 × 15**	**2 × 15**	**2 × 15**
Diámetro de rotor (mm)	**430**	**430**	**430**
Velocidad base (rpm)	**5.4-12**	**5.4-12**	**5.4-12**
Cuchillas de 40 mm	**20**	**25**	**30**
Largo × ancho × alto (mm)	**3055 × 1835 × 2200**	**3315 × 1885 × 2200**	**3574 × 1965 × 2200**
Peso de referencia (kg)	**4380**	**4520**	**5120**
Control	**PLC + HMI**	**PLC + HMI**	**PLC + HMI**

Envases y piezas voluminosas

Pretrituración de bidones, cajas y piezas rígidas para facilitar su manejo antes de las siguientes etapas.

Alimentación de líneas de recuperación

Prepara una corriente de menor tamaño para conectar con molienda, separación y lavado.

FICHA Y OPCIONES EN LÍNEA +

CONTROL PLC + HMI

Datos de referencia según material y configuración. Motores opcionales: 2 × 18.5 / 22 / 30 kW.