Triturador de un eje

Un rotor de corte y un empujador hidráulico trabajan juntos para reducir piezas, purgas y residuos plásticos. La criba regula el paso del material hacia la siguiente etapa. Cuatro anchos de rotor permiten adaptar el equipo a la geometría de entrada y a la alimentación del proceso.



Acabado Metamachinery · PLC + HMI

DATOS DE SELECCIÓN	800	1000	1200	1500
Ancho de rotor (mm)	**800**	**1000**	**1200**	**1500**
Motor principal (kW)	**37**	**45**	**55**	**75**
Diámetro de rotor (mm)	**400**	**400**	**400**	**400**
Velocidad de rotor (rpm)	**80**	**80**	**80**	**80**
Potencia hidráulica (kW)	**3.75**	**3.75**	**5.5**	**5.5**
Largo × ancho × alto (mm)	**2800 × 1800 × 2090**	**2800 × 1980 × 2090**	**2800 × 2500 × 2140**	**2800 × 2750 × 2140**
Peso de referencia (kg)	**4150**	**4300**	**4900**	**7280**
Control	**PLC + HMI**	**PLC + HMI**	**PLC + HMI**	**PLC + HMI**

Recuperación de producción

Reduce purgas, piezas rechazadas y recortes para preparar su recuperación dentro del proceso.

Preparación para reciclaje

Acondiciona residuos antes de la molienda, el lavado o la transformación posterior, según tamaño y calidad requeridos.

FICHA Y OPCIONES EN LÍNEA +

CONTROL PLC + HMI

Datos de referencia según material y tamaño de salida. La potencia corresponde al motor principal, salvo indicación hidráulica.