# Molino de espiral

La acción de corte en espiral reduce materiales flexibles que tienden a enrollarse o enredarse. Se orienta a film plástico, rafia, sacos tejidos y textiles, preparando el material para recuperación posterior. Cuatro configuraciones cubren capacidades de referencia desde 200 hasta 3000 kg/h según material.




Acabado Metamachinery · PLC + HMI

### Film, rafia y sacos tejidos

Reducción de residuos flexibles de PE y PP antes del lavado, acondicionamiento o reciclaje posterior.

### Recortes textiles

Preparación de tejidos y recortes seleccionados para facilitar su manejo y su proceso de recuperación.

| DATOS DE SELECCIÓN | 300 | 350 | 450 | 550 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de referencia (kg/h) | **200-400** | **400-600** | **1000-1500** | **2000-3000** |
| Motor principal (kW) | **45** | **55** | **90** | **110** |
| Reductor | **ZSY250** | **ZSY280** | **ZSY315** | **ZSY355** |
| Control | **PLC + HMI** | **PLC + HMI** | **PLC + HMI** | **PLC + HMI** |

**APLICACIÓN**

## Film · Rafia PP · Sacos tejidos · Textiles

Transportadores y auxiliares se dimensionan según la alimentación y el proceso posterior.

**FICHA Y OPCIONES EN LÍNEA +**

**CONTROL PLC + HMI**



Datos de referencia según material y tamaño de salida. La potencia corresponde al motor principal, salvo indicación hidráulica.