Botellas y envases

Clasifica botellas y envases sobre banda para recuperar fracciones útiles antes de la trituración. La visión artificial reconoce características visuales; la opción hiperespectral añade identificación por material. Diez configuraciones permiten seleccionar ancho y caudal según la corriente de entrada.



Vista de la plataforma · Configuración y tamaño según versión.

DATOS DE SELECCIÓN	1000 · 2 t/h	1400 · 3 t/h	1800 · 4 t/h	2000 · 5 t/h	1400 · 4 t/h
Ancho de banda (mm)	**1000**	**1400**	**1800**	**2000**	**1400**
Capacidad máx. de referencia (t/h)	**2**	**3**	**4**	**5**	**4**
Potencia de referencia (kW)	**5**	**5**	**6**	**8**	**6**
Peso de referencia (kg)	**850**	**1200**	**1500**	**2000**	**1600**

DETECCIÓN

AI · Opcional: SPEC / FLUO / METAL

Entrada: Según material y preparación

Alimentación eléctrica adaptada al proyecto.

Reciclaje de botellas

Preparación de corrientes de PET antes de retirar contaminantes y transformar las botellas en hojuelas.

FICHA Y OPCIONES EN LÍNEA +

Recuperación de envases

Selección de envases por características visuales y, con SPEC, por respuesta del material.

CONTROL PLC + HMI

Capacidades máximas de referencia para botellas PET; varían según material y preparación.

Botellas y envases

Más configuraciones de la familia. El ancho y la capacidad se eligen según el material y la composición de la corriente.



Vista de la plataforma · Configuración y tamaño según versión.

DATOS DE SELECCIÓN	2000 · 6 t/h	1000 · 4 t/h	1400 · 6 t/h	2000 · 8 t/h	2800 · 10 t/h
Ancho de banda (mm)	**2000**	**1000**	**1400**	**2000**	**2800**
Capacidad máx. de referencia (t/h)	**6**	**4**	**6**	**8**	**10**
Potencia de referencia (kW)	**9**	**6**	**8**	**11**	**12**
Peso de referencia (kg)	**2200**	**2800**	**3100**	**5000**	**5500**

DETECCIÓN

AI · Opcional: SPEC / FLUO / METAL

Entrada: Según material y preparación

Alimentación eléctrica adaptada al proyecto.

Reciclaje de botellas

Preparación de corrientes de PET antes de retirar contaminantes y transformar las botellas en hojuelas.

FICHA Y OPCIONES EN LÍNEA +

Recuperación de envases

Selección de envases por características visuales y, con SPEC, por respuesta del material.

CONTROL PLC + HMI

Capacidades máximas de referencia para botellas PET; varían según material y preparación.