# Film y flexibles

Clasifica fragmentos de film y plásticos flexibles mediante visión artificial y lectura hiperespectral. Su transporte con flujo de aire sincronizado ayuda a estabilizar el material ligero sobre banda. Se coloca sobre una corriente abierta, distribuida y acondicionada antes del lavado húmedo.



Vista de la plataforma · Configuración y tamaño según versión.

| DATOS DE SELECCIÓN | 1400 | 2000 | 2800 |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda (mm) | **1400** | **2000** | **2800** |
| Potencia de referencia (kW) | **10** | **15** | **16** |
| Peso de referencia (kg) | **3300** | **5350** | **6000** |

**DETECCIÓN**

**AI + SPEC**

Entrada: 50-300 mm

Velocidad de banda: 3.5-4.2 m/s de referencia.

## Preparación antes del lavado

Retiro de fracciones no deseadas del film acondicionado antes de entrar a trituración y lavado.

**FICHA Y OPCIONES EN LÍNEA +**

## Recuperación de flexibles

Clasificación por polímero y criterios visuales para preparar corrientes de reciclaje de película flexible.

**CONTROL PLC + HMI**



Prestaciones según material y configuración. Potencia en kW; no equivale al consumo por tonelada.